

STUDIO TECNICO
PELLEGRINO & PECOLLO
ASSOCIATI

PELLEGRINO Arch. Marcellino - PELLEGRINO Geom. Battistino - PECOLLO Geom. Battistino - PELLEGRINO Geom. Luca

Via Antica di Busca n.124 - loc. Roata Rossi - CUNEO - Tel. 0171 689035 Fax 0171 689024 e-mail studiombbi@gmail.com

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CUNEO



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56

ambito normativo **APT2.OS4 - COMPARTO 3 - Madonna dell'Olmo**

del vigente P.R.G.C.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

fognatura: sezioni e particolari

Disegno tavola
Dicembre 2012

Aggiornamenti:
luglio 2013

Scala disegni
1:20

TAV.8b

I PROGETTISTI

LA PROPRIETA'

SOCIETA' MICHEL RETTELI

SOCIETA' SEMPLICE AMAR MENARDI

BRIGNONE Giorgio

PAROLA Giuliana

BRIGNONE Giovanni

ISORARDO Agnese

1088CA08

TUTTI I DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA

POSA TUBAZIONE

SEZIONE

scala 1:20

QUOTA PIANO STRADALE

min. cm 8 STRATO DI BASE (pietrischetto con bitume)

min. cm 20 MASSICCIATA STRADALE (in misto granulare di cava)

SOTTOFONDO STRADALE (in misto naturale ghiaioso)

LETTO DI ROSA IN SABBIA

TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV PENDENZA 1-1,5% (min. 0,7%)

FOGNATURA

POZZETTO DI CONFLUENZA,ISPEZIONE E ALLACCIAMENTO

scala 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA

CHIUSINO IN GHISA DN600 classe D400

QUOTA PIANO STRADALE

GRADINI IN ACCIAIO ZINCATO

POZZETTO PREFABBRICATO D'ISPEZIONE DELLE DIMENSIONI DI 100X100 IN CEMENTO ARMATO SPESSORE 20 CM

TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV PENDENZA 1-1,5% (min. 0,7%)

SEZIONE TRASVERSALE

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA

CHIUSINO IN GHISA DN600 classe D400

QUOTA PIANO STRADALE

GRADINI IN ACCIAIO ZINCATO

POZZETTO PREFABBRICATO D'ISPEZIONE DELLE DIMENSIONI DI 100X100 IN CEMENTO ARMATO SPESSORE 20 CM

TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV PENDENZA 1-1,5% (min. 0,7%)

PIANTA

CHIUSINO IN GHISA D400 Øint.400mm

POZZETTO PREFABBRICATO D'ISPEZIONE DELLE DIMENSIONI DI 100X100 IN CEMENTO ARMATO SPESSORE 20 CM

GRADINI IN ACCIAIO ZINCATO

TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV PENDENZA 1-1,5% (min. 0,7%)