

STUDIO
TECNICO

dott. architetto
Umberto FINO

Via Carlo Emanuele III, 21/B
12100 CUNEO

tel 0171-67943
fax 0171-603647
E-mail: archfino@cuneo.net

COMUNE CUNEO

PROVINCIA CUNEO

progetto DEFINITIVO
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
per cambio di destinazioni d'uso interne al fabbricato sito in
via Tiziano Vecellio n.8 in zona di P.R.G. TC2b - B1

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E AREE VERDI IN CESSIONE

PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONE TIPO

il progettista

committente
Soc. DAMAR DI TOSCANO AGOSTINO & C.
Via Tiziano Vecellino

scala
1:200
1:20

tavola
16

data

riferimenti

designer

PROFILO CICLABILE SCALA 1:200

The longitudinal profile shows the elevation of the bicycle path (green line) and the existing road (red line) from station 1 to 11. The path has a 1% upward slope. Key features include: recinzione in pendenza (slope fencing), Piano di progetto (project plane), Piano campagna (field plane), Piano di sbancamento (excavation plane), and Piano di scarifica (scarification plane). The profile is divided into sections with specific distances and elevations.

SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE DI TERRENO	101.90	102.30	102.65	102.86	104.50	103.60	103.18	104.45	104.45	104.51	104.66
DISTANZE PARZIALI	0.00	18.00	7.50	16.20	12.00	8.00	9.80	8.00	14.70	35.50	13.10
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	18.00	25.50	41.70	53.70	61.70	71.50	79.50	94.20	129.70	142.80
DISTANZE ETTOMETRICHE	[Scale bar from 0 to 142.80 meters]										

SEZIONE TIPO A-A' SCALA 1:20

Section A-A' shows the cross-section of the bicycle path. It includes a 3.00m wide path, a 150cm high fence, and a 50cm high curb. The path surface consists of a 4cm bituminous wear layer, an 8cm binder layer, and a 10cm preparation layer. The curb is made of granite (15x25x100 cm) on a foundation. A 1% slope is indicated for the path surface.

Labels: RECINZIONE MODULARE METALLICA VERDE, MURETTO DI RECINZIONE, LIMITE PROPRIETÀ, PISTA CICLABILE, 3,00, 150 cm, 50 cm, >>>>>>>PENDENZA 1%, CORDOLO IN GRANITO dimens. 15*25*100 + FONDAZIONE, cm. 4 TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINE, cm. 8 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) DI COLLEGAMENTO, cm. 10 PREPARAZIONE PIANO DI POSA CON DETRITO FINE, cm 45-60 RILEVATO STRADALE IN TOUT-VENANT DEBITAMENTE COSTIPATO E LIVELLATO, ARMATURA PER CICLABILE TIPO SATURNO 70WAT, PALO CONICO ALTEZZA 6 M VERNICIATO, 50/40 VARIAB., RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO VEDI PARTICOLARE.

SEZIONE TIPO B-B' SCALA 1:20

Section B-B' shows the cross-section of the bicycle path. It includes a 3.00m wide path, a 150cm high fence, and a 50cm high curb. The path surface consists of a 4cm bituminous wear layer, an 8cm binder layer, and a 10cm preparation layer. The curb is made of granite (15x25x100 cm) on a foundation. A 1% slope is indicated for the path surface. The section also shows a green area with a bench and a tree.

Labels: PISTA CICLABILE, 3,00, AREA VERDE, 1,50, 50/40 VARIAB., ALBERELLO HIBISCUS, PANCHINA CON STRUTTURA IN ACCIAIO E SEDUTA IN LEGNO MODELLO TIPO PL7071S COME FORNITO A MONTE, AREA VERDE ARIDA ALBERATA - ATTREZZATA TELO ANTIALGA E LAPILLO DI LAVIA, RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO, VEDI PARTICOLARE TIPOLOGIA TAV. 8, MURETTO DI RECINZIONE, LIMITE PROPRIETÀ, 150 cm, 50 cm, >>>>>>>PENDENZA 1%, CORDOLO IN GRANITO dimens. 15*25*100 + FONDAZIONE, cm. 4 TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINE, cm. 8 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) DI COLLEGAMENTO, cm. 10 PREPARAZIONE PIANO DI POSA CON DETRITO FINE, cm 45-60 RILEVATO STRADALE IN TOUT-VENANT DEBITAMENTE COSTIPATO E LIVELLATO, SCARPATA DI RACCORDO (ove necessario).