



BY **MODERND** DESIGN



art. 9008-STEALTH 2/U0

Modello	U0	Installazione	Apparecchio per illuminazione stradale. Attacco palo incluso.
Materiali	Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone.	Optica	Lenti stradali in PMMA con fascio per strade urbane. Asimmetria 45°. Riflettore in alluminio satinato.
Grado di protezione	IP66	Protezione contro gli urti	IK08
Indice di resa cromatica (CRI)	> 80	Ta ambiente	-25 / +45 °C
Classe di isolamento	Classe II	Tensione nominale	230V 50/60Hz
Resistenza filo incandescente	850°	Marchi e certificazioni	CE / UNI EN 60598-1:2015
Garanzia	5 ANNI	Indice di decadimento flusso	L70-B50 (140.000h)
Rischio fotobiologico	IEC 62471: Rischio esente	Angolo	Asse X = 120° Asse Y = Asimmetria 45°

CODIFICA

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot.	+	Opt.
9008		U0		4 = 4000°K		090		EL = standard
				5 = 5000°K		100		LM = 1-10 V
						120		LD = dali
						130		MD = mezzanotte virtuale
						150		
						160		

ACCESSORI

AP02EL - Attacco mezzo palo

AP03EL - Attacco mezzo palo doppio

ST01EL - Attacco a parete

W-tot	°K	Lm [Tc=25°]	Lm [Output]	A	B	C	Kg	Lamp	Sost.
90	4000	13544	11929	333	600	96	8,5	36 led HP	250W merc-HG
100	4000	14922	13143	333	600	96	8,5	36 led HP	150W SAP
120	4000	16862	14852	333	600	96	8,5	36 led HP	250W JM
130	4000	19445	17127	333	600	96	8,5	48 led HP	250W SAP
150	4000	21644	19064	333	600	96	8,5	48 led HP	400W JM
160	4000	22483	19803	333	600	96	8,5	48 led HP	400W SAP

* Il flusso può variare da -5% / +5% comparato al reale

• 4000K = standard • 5000K = +0,50% lm

